

BOÎTIERS DE DÉRIVATION

my Hensel-box

Votre logo sur le boîtier de dérivation de Hensel

my Hensel box
Configurons ensemble votre boîtier personnalisé !



Série DK Des boîtiers de distribution pour l'installation protégée

La classe de protection IP 66



sans bornes

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| DK 0200 G 93x93x62 | DK 0200 B 93x93x62 |
| DK 0400 G 104x104x70 | DK 0400 B 104x104x70 |
| DK 0600 G 130x130x77 | DK 0600 B 130x130x77 |
| DK 1000 G 180x130x77 | DK 1000 B 180x130x77 |
| DK 1600 G 210x155x92 | |
| DK 2500 G 255x205x112 | |
| DK 3500 G 295x225x122 | |
| DK 5000 G 355x255x122 | |

avec bornes

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DK 0202 G 93x93x62 | DK 0202 B 93x93x62 | 0,75 - 2,5 mm ² |
| DK 0402 G 104x104x70 | | |
| DK 0404 G 104x104x70 | DK 0404 B 104x104x70 | 1,5 - 4 mm ² |
| DK 0604 G 130x130x77 | | |
| DK 0606 G 130x130x77 | DK 0606 B 130x130x77 | 2,5 - 6 mm ² |
| DK 1006 G 180x130x77 | | |
| DK 1010 G 180x130x77 | DK 1010 B 180x130x77 | 4 - 10 mm ² |
| DK 1610 G 210x155x92 | | |
| DK 1616 G 210x155x92 | | 6 - 16 mm ² |
| DK 2525 G 255x205x112 | | 10 - 25 mm ² |
| DK 3535 G 295x225x122 | | 16 - 35 mm ² |
| DK 5054 G 355x255x122 | | |
| DK 5055 G 355x255x122 | | 16 - 50 mm ² |

Série KF Des boîtiers de distribution « résistant aux intempéries », pour l'installation à l'extérieur

La classe de protection IP 66/IP 67/IP 69



sans bornes

sans prédécoupes métriques; sans bornes

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| KF 0200 G 93x93x62 | KF 0200 B 93x93x62 | KF 0200 H 93x93x62 | KF 0200 C 93x93x62 |
| KF 0400 G 104x104x70 | KF 0400 B 104x104x70 | KF 0400 H 104x104x70 | KF 0400 C 104x104x70 |
| KF 0600 G 130x130x77 | KF 0600 B 130x130x77 | KF 0600 H 130x130x77 | KF 0600 C 130x130x77 |
| KF 1000 G 180x130x77 | KF 1000 B 180x130x77 | KF 1000 H 180x130x77 | KF 1000 C 180x130x77 |
| KF 1600 G 210x155x92 | KF 1600 B 210x155x92 | KF 1600 H 210x155x92 | KF 1600 C 210x155x92 |
| KF 2500 G 255x205x112 | KF 2500 B 255x205x112 | KF 2500 H 255x205x112 | KF 2500 C 255x205x112 |
| KF 3500 G 295x225x122 | KF 3500 B 295x225x122 | KF 3500 H 295x225x122 | KF 3500 C 295x225x122 |
| KF 5000 G 355x255x122 | KF 5000 B 355x255x122 | KF 5000 H 355x255x122 | KF 5000 C 355x255x122 |

avec bornes

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| KF 0202 G 93x93x62 | KF 0202 B 93x93x62 | 0,75 - 2,5 mm ² |
| KF 0402 G 104x104x70 | KF 0402 B 104x104x70 | |
| KF 0404 G 104x104x70 | KF 0404 B 104x104x70 | 1,5 - 4 mm ² |
| KF 0604 G 130x130x77 | KF 0604 B 130x130x77 | |
| KF 0606 G 130x130x77 | KF 0606 B 130x130x77 | 2,5 - 6 mm ² |
| KF 1006 G 180x130x77 | KF 1006 B 180x130x77 | |
| KF 1010 G 180x130x77 | KF 1010 B 180x130x77 | 4 - 10 mm ² |
| KF 1610 G 210x155x92 | KF 1610 B 210x155x92 | |
| KF 1616 G 210x155x92 | KF 1616 B 210x155x92 | 6 - 16 mm ² |
| KF 2525 G 255x205x112 | KF 2525 B 255x205x112 | 10 - 25 mm ² |
| KF 3535 G 295x225x122 | KF 3535 B 295x225x122 | 16 - 35 mm ² |
| KF 5050 G 355x255x122 | KF 5050 B 355x255x122 | 16 - 50 mm ² |

Contactez-nous dès maintenant au:
016/40 03 02
info@demaegd.be



- Votre logo en couleurs sur le boîtier de Hensel
- pour toutes les tailles du boîtier
- pour une installation extérieure avec ou sans protection supplémentaire
- utilisez votre boîtier Hensel en tant que carte de visite pour vos services d'installation

Quantité minimum (plus 0,25 €/pièce)

| | |
|------------------------|-----|
| Taille du boîtier 02xx | 200 |
| Taille du boîtier 04xx | 200 |
| Taille du boîtier 06xx | 200 |
| Taille du boîtier 10xx | 200 |
| Taille du boîtier 16xx | 150 |
| Taille du boîtier 25xx | 100 |
| Taille du boîtier 35xx | 75 |
| Taille du boîtier 50xx | 50 |

Aperçu du produit

Des boîtiers de distribution

Une gamme de boîtiers adaptée à chaque application.



Série DK : IP 66
pour l'installation protégée
membranes d'étanchéité élastiques ou prédécoupes métriques



Série KF : IP 66 / IP 67 / IP 69
résistant aux intempéries, pour l'installation à l'extérieur
prédécoupes métriques



Série WP : IP 68
immersion jusqu'à 20 m, 168 heures
à remplissage de gel « étanches »
prédécoupes métriques



Série FK :
E30/E60/E90 - Maintien de fonction
PH120 - Préservation de l'isolation



De Maegd sa
Kwaliteit en service in elektrotechniek

Ambachtenlaan 13
B-3001 Heverlee, België

Tel.: 016/40 03 02
Fax: 016/40 00 63

E-mail: info@demaegd.be
www.demaegd.be