



FOR A SAFE ELECTRIC FUTURE.

WEIL KLEINER MANCHMAL
GROSS GENUG IST



DK 0200



DK 0100

DER NEUE ENYCASE DK 0100

Der kompakte Einstieg in die HENSEL-Welt.
Mit allen Vorteilen der HENSEL-Abzweigkästen.

hensel-electric.de/de-ch

HENSEL

NEU

KABELABZWEIGKÄSTEN – FÜR DIE GESCHÜTZTE INSTALLATION

DER NEUE ENYCASE DK 0100



DK 0100 G

ohne Klemmen

- + Abmessungen H x B x T: 84 x 84 x 55 mm
- + mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 6,0-15,0 mm
- + Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
- + Außenlaschen für die Wandbefestigung beigegefügt




Bemessungsisolationsspannung	U _i = 1000 V a.c./d.c.
Werkstoff	PP (Polypropylen)



DK 0100 B

ohne Klemmen

- + Abmessungen H x B x T: 84 x 84 x 55 mm
- + mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 6,0-15,0 mm
- + Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
- + Außenlaschen für die Wandbefestigung beigegefügt




Bemessungsisolationsspannung	U _i = 1000 V a.c./d.c.
Werkstoff	PP (Polypropylen)



DK 0102 W

0,75-2,5 mm², Cu 3~

- + Abmessungen H x B x T: 84 x 84 x 55 mm
- + mit 5 x Wago 221-413 3-Leiter Compact-Verbindungsklemme
- + pro Verbindungsklemme 3 x 0,14-4mm² f, 3 x 0,2-4 mm² r
- + mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 6,0-15,0 mm
- + Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
- + Außenlaschen für die Wandbefestigung beigegefügt




Bemessungsisolationsspannung	U _i = 450 V a.c./d.c.
Bemessungsstrom	32 A
Werkstoff	PP (Polypropylen)



DK 0102 B

0,75-2,5 mm², Cu 3~

- + Abmessungen H x B x T: 84 x 84 x 55 mm
- + mit 5 x Wago 221-413 3-Leiter Compact-Verbindungsklemme
- + pro Verbindungsklemme 3 x 0,14-4mm² f, 3 x 0,2-4 mm² r
- + mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 6,0-15,0 mm
- + Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
- + Außenlaschen für die Wandbefestigung beigegefügt



Bemessungsisolationsspannung	U _i = 450 V a.c./d.c.
Bemessungsstrom	32 A
Werkstoff	PP (Polypropylen)


Für jede Anwendung der richtige Kasten

In trockenen, feuchten und nassen oder sogar in feuergefährdeten Bereichen – Kabelabzweigkästen von HENSEL verteilen den Strom für alle Anwendungsbereiche immer sicher und zuverlässig.



DK-Serie: IP 66

für die geschützte Installation, mit und ohne Klemmen, elastische Dichtmembranen oder metrische Vorprägungen



RK-Serie: IP 66

mit Reihenklemmen, elastische Dichtmembranen



KF-Serie: IP 66 / IP 67 / IP 69

wetterfest, für die ungeschützte Installation im Freien, mit und ohne Klemmen, metrische Vorprägungen



WP-Serie: IP 66 / IP 68 / IP 69

Untertauchen bis 20 Meter, 168 Stunden, wasserdicht, zum Vergießen, mit Klemmen, metrische Vorprägungen



FK-Serie: IP 66

E30/E60/E90 - Funktionserhalt PH120 - Isolationserhalt mit Klemmen



KX-Serie: IP 66

für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Geeignet für Ex-Zone 2 und 22, mit Klemmen

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Gustav-Hensel-Str. 6
57368 Lennestadt
+49 2723 609-0
info@hensel-electric.de
hensel-electric.de

Vertrieb Schweiz: Dietmar Egle

Brühlstraße 4
D-78247 Hilzingen
+49 7731-9850-90
dietmar.egle@hensel-electric.de
hensel-electric.de/de-eh



KONFIGURIEREN SIE
IHREN INDIVIDUELLEN
KASTEN!

HN MY BOX

Ihr Logo auf dem
Hensel-Kasten