

MÉNĚ JE
NĚKDY VÍCE

NOVÉ



DK 0200



DK 0100

NOVÁ ROZVODKA ENYCASE DK 0100

Kompaktní vstup do světa HENSEL.
Se všemi výhodami rozbočovacíh krabic Hensel.

KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODNICE DK - PRO BĚŽNÉ I CHRÁNĚNÉ VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ


NOVÁ ROZVODKA ENYCASE DK 0100



DK 0100 GZ

bez svorek

- + vnější rozměry: 84 x 84 x 55 mm
- + s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace vývodů, rozsah utěsnění 6,0-15,0 mm
- + uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
- + stěnové úchyty součástí balení



jmenovité izolační napětí

 $U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$

materiál


PP (polypropylen)



DK 0100 BZ

bez svorek

- + vnější rozměry: 84 x 84 x 55 mm
- + s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace vývodů, rozsah utěsnění 6,0-15,0 mm
- + uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
- + stěnové úchyty součástí balení



jmenovité izolační napětí

 $U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$

materiál


PP (polypropylen)



DK 0102 WZ

0.75-2.5 mm², Cu 3~

- + vnější rozměry: 84 x 84 x 55 mm
- + 5x Wago 221-413 svorka pro připojení tří vodičů
- + na každou svorku lze připojit 3x 0,14 - 4 mm² f, 3x 0,2 - 4 mm² r
- + s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace vývodů, rozsah utěsnění 6,0-15,0 mm
- + uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
- + stěnové úchyty součástí balení



jmenovité izolační napětí

 $U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$

jmenovitý proud

32 A

materiál


PP (polypropylen)



DK 0102 XZ

0.75-2.5 mm², Cu 3~

- + vnější rozměry: 84 x 84 x 55 mm
- + 5x Wago 221-413 svorka pro připojení tří vodičů
- + na každou svorku lze připojit 3x 0,14 - 4 mm² f, 3x 0,2 - 4 mm² r
- + s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace vývodů, rozsah utěsnění 6,0-15,0 mm
- + uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
- + stěnové úchyty součástí balení



jmenovité izolační napětí

 $U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$

jmenovitý proud

32 A

materiál


PP (polypropylen)

Správná rozvodka pro každé použití

V suchých, vlhkých, mokrých nebo dokonce z požárního hlediska nebezpečných prostorech - Kabelové rozbočovací krabice HENSEL rozvádějí elektrickou energii ve všech oblastech použití vždy bezpečně a spolehlivě.



Řada DK: IP 66
pro chráněnou instalaci,
bez svorky / se svorkou,
pružné těsnící membrány nebo
metrické předlisý



Řada RK: IP 66
se svorkami,
elastické membrány



Řada KF: IP 66 / IP 67 / IP 69
odolné proti povětrnostním vlivům,
pro nechráněnou venkovní
instalaci,
bez svorky / se svorkou,
metrické předlisý



Řada WP: IP 66 / IP 68 / IP 69
ponoření do 20 m po dobu 168 h
vodotěsné, k zalití zalévací hmotou,
se svorkami,
metrické předlisý



Řada FK: IP 66
E30/E60/E90 –
se zachováním funkčnosti
PH120 – se zachováním izolačních
vlastností



Řada KX: I P 66
k použití v p rostorách s nebezpečím
výbuchu,
Vhodné do zóny 2 a 22
se svorkami

Hensel, s.r.o.
Chelčického 1386
413 01 Roudnice nad Labem
Česká republika
+420 416 828 500
prodej@hensel.cz
hensel-electric.cz



VYTVOŘTE SI SVOU
JEDINEČNOU KRABICI

HN MY BOX

Vaše barevné logo
na rozbočovači
Hensel