



FOR A SAFE ELECTRIC FUTURE.

MINDRE ER NOGLE GANGE
STORT NOK

NY



DK 0200



DK 0100

DEN NYE ENYCASE DK 0100

Den kompakte indgang til HENSEL-verdenen.
Med alle fordelene ved HENSEL forgreningsdåser.

hensel-electric.de/da-dk

HENSEL

NY

FORGRENINGSDÅSE TIL INDENDØRS INSTALLATION


DEN NYE ENYCASE DK 0100



DK 0100 G

Uden klemmer

- + udvendige mål BxHxD: 84 x 84 x 55 mm
- + Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes af kabelforskrutninger, forseglingsinterval 6,0-15,0 mm
- + Plomberbare lågskruer
- + Udvendige beslag for vægmontering




Mærkeisolationsspænding	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiale	PP (polypropylen)



DK 0100 B

Uden klemmer

- + udvendige mål BxHxD: 84 x 84 x 55 mm
- + Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes af kabelforskrutninger, forseglingsinterval 6,0-15,0 mm
- + Plomberbare lågskruer
- + Udvendige beslag for vægmontering




Mærkeisolationsspænding	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiale	PP (polypropylen)



DK 0102 W

0,75-2,5 mm², Cu 3~

- + udvendige mål BxHxD: 84 x 84 x 55 mm
- + Med 5 x Wago 221-413 3-leder fjederklemmer
- + pr. fjederklemme 3 x 0,14-4mm² f, 3 x 0,2-4 mm² r
- + Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes af kabelforskrutninger, forseglingsinterval 6,0-15,0 mm
- + Plomberbare lågskruer
- + Udvendige beslag for vægmontering




Mærkeisolationsspænding	$U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$
Mærkestrøm	32 A
Materiale	PP (polypropylen)



DK 0102 X

0,75-2,5 mm², Cu 3~

- + udvendige mål BxHxD: 84 x 84 x 55 mm
- + Med 5 x Wago 221-413 3-leder fjederklemmer
- + pr. fjederklemme 3 x 0,14-4mm² f, 3 x 0,2-4 mm² r
- + Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes af kabelforskrutninger, forseglingsinterval 6,0-15,0 mm
- + Plomberbare lågskruer
- + Udvendige beslag for vægmontering




Mærkeisolationsspænding	$U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$
Mærkestrøm	32 A
Materiale	PP (polypropylen)

Den rigtige dåse til ethvert formål

I tørre, fugtige og våde omgivelser eller i områder med risiko for brand -
forgreningsdåser fra Hensel distribuerer sikkert og pålideligt strøm til alle anvendelsesområder.



DK serie: IP 66
til barske miljøforhold,
med eller uden klemmer,
elastiske gummimembraner eller
udslagsblanketter



RK serie: IP 66
med klemrækker,
elastiske gummimembraner



KF serie: IP 66 / IP 67 / IP 69
vejrbestandig, til ubeskyttet
udendørs installation,
med eller uden klemmer,
udslagsblanketter



WP serie: IP 66 / IP 68 / IP 69
nedsænkning op til 20 meter, 168 timer
vandtæt, indkapslende til
ekstreme applikationer
med klemmer,
udslagsblanketter



FK serie: IP 66
E30/E60/E90 brandmodstand
PH120 isoleringsintegritet
med klemmer



KX serie: IP 66
til brug i potentielt eksplosive
atmosfærer
velegnet til Ex zone 2 og 22
med klemmer



Vanpee A/S
Gammelager 15
2605 Brøndby
+45 44 85 90 00
info@vanpee.dk
vanpee.dk

