



FOR A SAFE ELECTRIC FUTURE.

JOSKUS PIENEMPI ON
RIITTÄVÄN SUURI



DK 0200



DK 0100

UUSI ENYCASE DK0100

Helppo askel HENSEL-maailmaan.
Kaikki HENSEL-jakorasioiden edut.

hensel-electric.de/fi-fi

HENSEL

DK JAKORASIAT – Sisätiloihin tai suojattuun ulkoasennukseen


UUSI ENYCASE DK0100



DK 0100 G

Ilman liittimiä

- + Mitat (kork/lev/syv): 84 x 84 x 55 mm
- + Integroidut pehmeät kalvotiivisteet, ne voidaan poistaa holkkitiiviste asennuksissa, tiiveysalue 6,0-15,0 mm
- + Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- + Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana




| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Nimellisjännite | $U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$ |
| Materiaali | PP (polypropyleeni) |



DK 0100 B

Ilman liittimiä

- + Mitat (kork/lev/syv): 84 x 84 x 55 mm
- + Integroidut pehmeät kalvotiivisteet, ne voidaan poistaa holkkitiiviste asennuksissa, tiiveysalue 6,0-15,0 mm
- + Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- + Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana



| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Nimellisjännite | $U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$ |
| Materiaali | PP (polypropyleeni) |



DK 0102 W

0.75-2.5 mm², Cu 3~

- + Mitat (kork/lev/syv): 84 x 84 x 55 mm
- + Mukana 5 kpl Wago 221-413 3-napaisia Compact-kytkentäliittimiä
- + Per Compact-kytkentäliitin 3 x 0,14-4mm² f, 3 x 0.2-4 mm² r
- + Integroidut pehmeät kalvotiivisteet, ne voidaan poistaa holkkitiiviste asennuksissa, tiiveysalue 6,0-15,0 mm
- + Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- + Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana



| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Nimellisjännite | $U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$ |
| Nimellisvirta | 32 A |
| Materiaali | PP (polypropyleeni) |



DK 0102 X

0.75-2.5 mm², Cu 3~

- + Mitat (kork/lev/syv): 84 x 84 x 55 mm
- + Mukana 5 kpl Wago 221-413 3-napaisia Compact-kytkentäliittimiä
- + Per Compact-kytkentäliitin 3 x 0,14-4mm² f, 3 x 0.2-4 mm² r
- + Integroidut pehmeät kalvotiivisteet, ne voidaan poistaa holkkitiiviste asennuksissa, tiiveysalue 6,0-15,0 mm
- + Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- + Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana




| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Nimellisjännite | $U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$ |
| Nimellisvirta | 32 A |
| Materiaali | PP (polypropyleeni) |

Oikea jakorasia jokaiseen tilanteeseen

Kuivilla, kosteilla, märillä ja jopa paloalttiilla alueilla – HENSEL jakorasiat jakavat sähköä kaikille alueille, aina turvallisesti ja luotettavasti.



DK-sarja: IP 66
suojattuihin asennuksiin,
Liittimillä tai ilman,
pehmeät kalvotiivistet tai metriset
läpilyöntiahiot



RK-sarja: IP 66
riviliitinkotelot,
pehmeät kalvotiivistet



KF-sarja: IP 66 / IP 67 / IP 69
sääkestävä, suojaamattomaan
ulkoasennukseen,
Liittimillä tai ilman,
metriset läpilyöntiahiot



WP-sarja: IP 66 / IP 68 / IP 69
Upotus veteen 20 metriin saakka, 168
tuntia vedenpitävät,
liittimillä
metriset läpilyöntiahiot



FK-sarja: IP 66
E30/E60/E90 – toimintakyykaika
PH120 – eristyskyykaika
liittimillä



KX-sarja: IP 66
käytettäväksi räjähdysvaarallisilla
alueilla Sopii räjähdysvaarallisten
alueiden vyöhykkeille 2 ja 22,
liittimillä



SUUNNITTELE OMA
JAKORASIASI!

HN MY BOX
Logosi värillisenä
HENSEL jakorasiasissa

FSM Oy Fone! Security Marketing
Niittyvillankuja 4, 01510 Vantaa
Kolmenkulmantie 1, 37150 Nokia
Vaihde 0207 559 500
fsm@fsm.fi
www.fsm.fi

